#### 纺织搬运设备

# ST-HBT-03

#### 液压型双轴带综框上轴车 HYDRAULIC WARP BEAM LIFT TROLLEY WITH HARNESS MOUNTING DEVICE

该机器适用于双轴织机或者宽幅单轴织机带综框上轴。行驶非常平稳,操作方便。上机安装综框标准步骤,在织布机上将综框、停经片及接触杆,或是整套的停经座安装在织机正确的位置上。

# ST-MBT-03

#### 电动型双轴带综框上轴车 HYDRAULIC WARP BEAM LIFT TROLEY

该机器适用于双轴织机或者宽幅单轴织机带综框上轴和运输。该机器电动行走,电动升降,具有可靠性高,工作平稳,反应灵敏,易于操控等特点。上机安装综框标准步骤,在织布机上将综框、停经片及接触杆,或是整套的停经座安装在织机正确的位置上。



#### 特点:

- 1. 两侧独立操作把手。
- 2. 液压提升上轴,液压升降综框架,四轮同步转向,行走平稳。
- 3. 斗箱可横向滑动调节。
- 4. 脚踏式油压升降泵可以自动快速的将经轴升高到固定位置。
- 5. 综框上机装置配置平行导轨。

## 特点:

- 1. 铅蓄电池(免维护电池可选)。
- 2. 电子脉冲转向平稳启动和制动。
- 3. 全自动扩展横向支撑辊运动。
- 4. 电动驱动可以自动快速的将经轴升高到固定位置。
- 5. 综框上机装置配置平行导轨。

#### 技术参数:

承重:	地轴1000-2500kgs; 综框400kgs
盘片直径:	800-1250mm
轴管直径:	100-400mm
液压缸:	2
液压单元:	1
上升高度:	地轴700mm;综框1950mm

## 技术参数:

承重:	地轴1000-2500kgs;综框400kgs
盘片直径:	800-1250mm
轴管直径:	100-400mm
驱动:	2个AC电机
电池:	24V/210Ah(240Ah)
上升高度:	地轴800mm;综框1950mm

